



IDENTIFICATION

Le revêtement «Enviroshake» comme revêtement de toiture

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Un nouveau type de revêtement de toiture, à base de caoutchouc, peut apporter une solution intéressante remplacement du bardeau de bois de cèdre.

Le fabricant décrit ainsi ce produit :

« Les bardeaux de caoutchouc Enviroshake ressemblent à de véritables bardeaux de cèdre grâce à la présence de fibres de bois authentiques dans leur noyau. Ces fibres sont la raison pour laquelle les bardeaux Enviroshake ont la même épaisseur et ressemblent à des bardeaux de cèdre naturels. Les bardeaux résistent aux insectes, à la moisissure et à l'écaillage. Ils ne nécessitent aucun entretien et ne sont pas sujets à l'érosion, aux fissures et au délaminage, problèmes causés par les cycles de gel et de dégel.

La caractéristique la plus innovante et unique de leurs *bardeaux de toiture en caoutchouc* est qu'ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés à 95 %. Pourtant, ils conservent la durabilité, la longévité et l'esthétique d'autres produits similaires fabriqués à partir de nouveaux matériaux. Les bardeaux Enviroshake sont fabriqués principalement à partir de pneus recyclés, de fibres de cellulose ainsi que de divers types de plastiques. »



Photo illustrant le revêtement de type «Enviroshake»

DÉTAILS DE MISE EN OEUVRE

Selon le fabricant, en moyenne, les propriétaires peuvent s'attendre à dépenser de 5 à 8 \$ par pied carré pour les bardeaux Enviroshake , selon le coût local de l'installation et la complexité du toit. Il se pose par superposition de bandes horizontales, tel qu'illustré ci-après. Il faut ici remarquer que la partie exposée, appelée le pureau, sera plus importante que pour le bardeau de bois : cette partie exposée, sera de 9 pouces alors que pour le bardeau de bois elle varie de 4 à 5 pouces. Aussi les rangées seront avec l'enviroshake plus espacées.



RECOMMANDATIONS

Matériau recommandé : Enviroshake est un produit exclusif.

Approche à adopter : il faut s'assurer que l'entreprise possède l'expérience de la pose de ce type de produit.